

Vialis Classic Verkeerlantaarn

Degelijk, betrouwbaar en beproefd

Onze meest beproefde lantaarn is de Vialis Classic.



Een degelijke, betrouwbare lantaarn die decennia lang met succes op talloze kruispunten, bij sluisen, bruggen en toerit-doseerinstallaties wordt toegepast.

De Vialis Classic lantaarn kenmerkt zich door de robuuste uitvoering, de hoge zichtbaarheid en de vele universele montage mogelijkheden.

Aluminium behuizing

De Vialis Classic lantaarns zijn volledig van aluminium en leverbaar in een 1-, 2-, of 3-lichts uitvoering.

De aluminiumconstructie is zeer robuust. Door de solide constructie is bij de montage op een mast geen extra ondersteuning nodig.

Compleet assortiment

De Vialis Classic lantaarn wordt geleverd in diverse maatvoeringen. Onze 1, 2 en 3-lichter lantaarns zijn verkrijgbaar in Ø 200mm of Ø 300 mm uitvoering, waartoe ook de fietsers- en voetgangerslichten en het buslicht (de negenoog) behoren.

Vele soorten sjabloneringen worden ondersteund.

Montagemogelijkheden

De bevestiging van de Vialis Classic lantaarn is eenvoudig en kan op diverse manieren worden uitgevoerd.

De standaard bevestigingsmethoden zijn: op mast, aan mast beugels en aan neig.

LED-techniek

Standaard worden de Vialis Classic lantaarns voorzien van de nieuwe generatie High Power LED's GTX 42V LED II modules. Deze LED's leveren nog betere prestaties en verbruiken aanzienlijk minder energie.

De zichtbaarheid en daarmee de verkeerveiligheid, wordt door de opbouw van de GTX LED module met de bolvormige strooilens nog verder verhoogd.



De algemene voordelen van LED's zijn:

- Lage energieverbruik van de GTX LED's
- GTX LED's hebben een lange levensduur, waardoor de jaarlijkse vervanging van de lampen niet meer nodig is.

Voor de GTX LED modules zijn sjablonen beschikbaar, waarmee de benodigde figuraties gemaakt kunnen worden. Deze sjablonen bevinden zich achter de buitenlens. Op aanvraag zijn diverse figuraties mogelijk.



Functionele en technische kenmerken

- De gangbare maatvoeringen:
1-lichter, 2-lichter en 3-lichter, zowel als \varnothing 200 mm en \varnothing 300 mm
- LED II 42V, GTX modules
- LED I 42V (of 230V dmv transformator per LED module)
- Technische levensduur minimaal 15 jaar
- Dichtheidsklasse IP654
- Slagvastheid IR3
- Temperatuurbereik -20°C t/m 55°C omgevingstemperatuur
- Zelfdragende constructie
- Diverse vormen van bevestiging wordt ondersteund
- Achtergrondschilden standaard uitgevoerd in zwart met de keuze van de achterzijde in grijs (RAL 7032)



Meer weten?

Stuur een mail naar: verkoop.sens@vialis.nl